

辛普森产品是可靠、高效、经济的集成系统，产品品质和售后服务均达到
ISO9001、CSA、U.S Military、NATO、UL 和 FAA 标准。

机组型号	电压	相位	主用功率	备用功率
SP0013D	230/400V	3	12KW/15KVA	13.2KW/16.5KVA

标准配置

发动机

空气滤清器（油浴式）	排气法兰盘	钢结构底座	燃油软管
燃油滤清器、润滑油滤清器	电池充电器	飞轮（SAE）和飞轮罩壳	启动马达
电磁阀	减震器	润滑油冷却器	曲轴箱
电池连接线	消音器（工业型）	直流发电机（蓄电池充电）	齿轮传动的润滑油泵

发电机

无刷同步式
 耐热绝缘
 可调节的调压器
 电压频率
 电压调节电位器

■ SAC2000 智能控制屏

- LCD 数显仪表：三相相/线电压，三相电流，频率，三相视在功率，三相功率和总功率，三相无功功率和无总功率，三相功率因素，有功电度，无功电度，运行速度，油压，水温，速度传感器，电池电压，机组运行时间。
- 面板按键：自动/手动，测试，启动，停机/故障复位，灯测试/消声，参数设定，菜单翻页。
- 开关量输入：机组遥开信号，急停信号，高水温信号，低油压信号
- 控制继电器输出：油门控制，启动控制，直流充电器励磁，机组正常运行，机组故障。
- 警报和停机保护：充电失败，高电压，低电压，超电流，低速，超速，低油压，高水温，启动失败，急停，停机失败，备用报警/故障停机。
- LED 指示：自动/手动运行，启动运行，停机/停机失败，消声，充电失败，启动失败，低油压，高水温，超速故障，急停。

可选配置

■ 发动机

气动启动机
 外循环水热交换器
 远置式散热水箱

■ 发电机

并车选件/辅料
 加热防潮除湿器
 加大散热量选件

■ 电动转化装置

自动转换开关
 双重备用系统
 断路器

■ 防音型机组

ISO 集装箱
 薄钢板集装箱
 铝合金集装箱
 降噪
 减震

技术参数**■ 发动机**

制造商.....DEUTZ
型号.....F2L511
四冲程柴油机-燃烧方式.....直喷
进气方式.....自然进气
气缸数.....2
排量 (L)1.65
缸径.....100mm
行程.....105mm
冷却方式.....风冷
耗油量.....240g/kwh

■ 发电机

制造商.....上海马拉松
型号.....GM-12-2
绝缘等级.....H级
额定电压.....400伏
额定频率.....50赫兹
额定转速.....3000转 / 分
功率因数.....0.8 (滞后)

机组尺寸

长度(L): mm	宽度(W): mm	高度(H): mm	重量: kg
300	670	230	320